



Требования пожарной безопасности

Большинство пожаров в жилых домах приходится на долю частного сектора.

Основная причина возгораний — игнорирование противопожарных норм и правил на этапе проектирования и строительства.

Грубые нарушения строительных нормативов могут привести не только к утрате имущества, но и к гибели людей.

К основным требованиям, предъявляемым к частным строениям, относятся:

1. *Наличие не менее одного эвакуационного выхода. При этом в домах, высотой не более 2 этажей, допускается использовать для эвакуации внутренние открытые лестницы.*

2. *В трехэтажных коттеджах внутренние лестницы могут считаться эвакуационными, если для выхода из здания можно спуститься или подняться не более чем на один этаж.*

Если для выхода с третьего этажа следует спуститься на два этажа, допускается использовать лестницы в качестве эвакуационной в следующих случаях:

- наличие в помещениях для сна окна на высоте не более 1 метра от пола;*
- при высоте окон или балконов на высоте не менее 7 метров от земли;*
- наличие выхода из указанных помещений непосредственно на балкон, или в коридор, имеющий выход на балкон.*

3. *Лестницы в частных домах могут быть деревянными, не иметь световых проемов в стенах, освещаясь верхним светом.*

4. *Строительные конструкции не должны иметь в стенах пустот, способствующих распространению горения в случае пожара.*

5. *Пазухи мансард и чердаков следует разделять диафрагмами, выполненными из негорючих материалов.*

6. *Запрещается хранить баллоны с горючими газами в подвалах, чердаках, на путях эвакуации, балконах и поджиях.*